

Link do produktu: <https://www.sklep.akba.pl/ssb-sbcg-200-12i-12v-200ah-p-536.html>

## SSB SBCG 200-12i (12V 200Ah)



Cena	<b>1 435,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SSB SBCG 200-12i</b>
Kod producenta	<b>SSB SBCG 200-12i</b>
Producent	<b>SSB</b>

### Opis produktu

**SSB SBCG 200-12i** - Akumulator serii SBCG to produkt dedykowany do stosowania w aplikacjach w których akumulator musi utrzymywać wysokie parametry nawet przy głębokim rozładowaniu i po przepracowaniu wielu cykli. Seria SBCG powstała jako kontynuacja znanej od wielu lat w Polsce i Europie marki SSB. Podobnie jak inne akumulatory żelowe, seria SBCG może z powodzeniem być stosowana w poniższych zastosowaniach:

- przenośne zasilanie urządzeń,
- systemy fotowoltaiczne,
- zasilanie silników elektrycznych łodzi,
- napęd do wózków elektrycznych i maszyny czyszczących,
- elektryczne wózki inwalidzkie,
- windy i dźwigi elektryczne,

Akumulatory SBCG mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Są odporne na głębokie rozładowania (do 10,5V) i charakteryzują się dużą ilością cykli.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:

- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,2V do 14,4V - dla pracy cyklicznej.

#### Charakterystyka

Technologia wykonania	VRLA-GEL
Napięcie nominalne	12 V
Pojemność nominalna C20	200 Ah
Waga	~ 60 kg
Rezystancja wewnętrzna	~ 5,2 mΩ
Samorozładowanie	spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC
Materiał obudowy	ABS (UL-94HB)

#### Wymiary

długość	522 mm
szerokość	240 mm
wysokość	219 mm
wys. całkowita	224 mm

#### Rodzaj konektora

gwint wewnętrzny M8