

Link do produktu: <https://www.sklep.akba.pl/ssb-sbcg-40-12i-12v-40ah-p-531.html>

SSB SBCG 40-12i (12V 40Ah)



Cena	350,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SBCG 40-12i
Kod producenta	SBCG 40-12i
Producent	SSB

Opis produktu

SSB SBCG 40-12i - Akumulator serii SBCG to produkt dedykowany do stosowania w aplikacjach w których akumulator musi utrzymywać wysokie parametry nawet przy głębokim rozładowaniu i po przepracowaniu wielu cykli. Seria SBCG powstała jako kontynuacja znanej od wielu lat w Polsce i Europie marki SSB. Podobnie jak inne akumulatory żelowe, seria SBCG może z powodzeniem być stosowana w poniższych zastosowaniach:

- przenośne zasilanie urządzeń,
- systemy fotowoltaiczne,
- zasilanie silników elektrycznych łodzi,
- napęd do wózków elektrycznych i maszyny czyszczących,
- elektryczne wózki inwalidzkie,
- windy i dźwigi elektryczne,

Akumulatory SBCG mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Są odporne na głębokie rozładowania (do 10,5V) i charakteryzują się dużą ilością cykli.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:

- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,2V do 14,4V - dla pracy cyklicznej.

Charakterystyka

Technologia wykonania	VRLA-GEL
Napięcie nominalne	12 V
Pojemność nominalna C20	40 Ah
Waga	~ 13,2 kg
Rezystancja wewnętrzna	~ 9 mΩ
Samorozładowanie	spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC
Materiał obudowy	ABS (UL-94HB)

Wymiary

długość	198 mm
szerokość	166 mm
wysokość	171 mm
wys. całkowita	171 mm

Rodzaj konektora

gwint wewnętrzny M6