

Link do produktu: <https://www.sklep.akba.pl/ssb-sbcg-75-12ish-12v-75ah-p-532.html>



SSB SBCG 75-12i(sh) (12V 75Ah)

Cena	760,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SSB SBCG 75-12i(sh)
Kod producenta	SSB SBCG 75-12i(sh)
Producent	SSB

Opis produktu

SSB SBCG 75-12i(sh) - Akumulator serii SBCG to produkt dedykowany do stosowania w aplikacjach w których akumulator musi utrzymywać wysokie parametry nawet przy głębokim rozładowaniu i po przepracowaniu wielu cykli. Seria SBCG powstała jako kontynuacja znanej od wielu lat w Polsce i Europie marki SSB. Podobnie jak inne akumulatory żelowe, seria SBCG może z powodzeniem być stosowana w poniższych zastosowaniach:

- przenośne zasilanie urządzeń,
- systemy fotowoltaiczne,
- zasilanie silników elektrycznych łodzi,
- napęd do wózków elektrycznych i maszyny czyszczących,
- elektryczne wózki inwalidzkie,
- windy i dźwigi elektryczne,

Akumulatory SBCG mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Są odporne na głębokie rozładowania (do 10,5V) i charakteryzują się dużą ilością cykli.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:

- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,2V do 14,4V - dla pracy cyklicznej.

Charakterystyka

Technologia wykonania	VRLA-GEL
Napięcie nominalne	12 V
Pojemność nominalna C20	75 Ah
Waga	~ 23,5 kg
Rezystancja wewnętrzna	~ 7 mΩ
Samorozładowanie	spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC
Materiał obudowy	ABS (UL-94HB)

Wymiary

długość	260 mm
szerokość	169 mm
wysokość	210 mm
wys. całkowita	215 mm

Rodzaj konektora

gwint wewnętrzny M6