

Link do produktu: <https://www.sklep.akba.pl/ssb-sbl-33-12i-12v-33ah-p-228.html>

## SSB SBL 33-12i (12V 33Ah)



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>SBL 33-12i</b> |
| Kod producenta   | <b>SBL 33-12i</b> |
| Producent        | <b>SSB</b>        |

### Opis produktu

**SSB SBL 33-12i** - Seria SBL charakteryzuje się projektowaną żywotnością na poziomie 10-12 lat. Dzięki bogatemu zakresowi średnich i dużych pojemności, można optymalnie dobrać wymaganą pojemność. Akumulatory SBL sprawdzają się w wielu dużych instalacjach co potwierdza ich wysoką jakość i powtarzalność parametrów.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:

- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,5V do 14,9V - dla pracy cyklicznej.

#### Zastosowanie:

- systemy alarmowe, - systemy kontroli dostępu, - przenośne urządzenia, - kasy fiskalne, - zabawki, -siłownie telekomunikacyjne, - sprzęt łączności, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzęt medyczny, - oświetlenie awaryjne

#### Charakterystyka

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Technologia wykonania   | VRLA-AGM                                   |
| Napięcie nominalne      | 12 V                                       |
| Pojemność nominalna C10 | 33 Ah                                      |
| Waga                    | ~ 10.2 kg                                  |
| Rezystancja wewnętrzna  | ~ 9 mΩ                                     |
| Samorozładowanie        | spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC |
| Materiał obudowy        |                                            |

#### Wymiary

|                |        |
|----------------|--------|
| długość        | 195 mm |
| szerokość      | 130 mm |
| wysokość       | 159 mm |
| wys. całkowita | 165 mm |

#### Rodzaj konektora

gwint wewnętrzny M6