

Link do produktu: <https://www.sklep.akba.pl/ssb-sbl-7-2-12-12v-7-2ah-p-31.html>

SSB SBL 7,2-12 (12V 7,2Ah)



| | |
|------------------|--------------------|
| Cena | 54,00 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | SBL 7,2-12 |
| Kod producenta | SBL 7,2-12 |
| Producent | SSB |

Opis produktu

SSB SBL 7.2-12 - Seria SBL charakteryzuje się projektowaną żywotnością na poziomie 10-12 lat. Dzięki bogatemu zakresowi średnich i dużych pojemności, można optymalnie dobrać wymaganą pojemność. Akumulatory SBL sprawdzają się w wielu dużych instalacjach co potwierdza ich wysoką jakość i powtarzalność parametrów.

Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:

- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,5V do 14,9V - dla pracy cyklicznej.

Zastosowanie:

- systemy alarmowe, - systemy kontroli dostępu, - przenośne urządzenia, - kasy fiskalne, - zabawki, -siłownie telekomunikacyjne, - sprzęt łączności, - zasilanie awaryjne typu UPS, - sprzęt medyczny, - oświetlenie awaryjne

Charakterystyka

| | |
|------------------------|--|
| Technologia wykonania | VRLA-AGM |
| Napięcie nominalne | 12 V |
| Pojemność nominalna | 7.2 Ah |
| Waga | ~ 2.15 kg |
| Rezystancja wewnętrzna | ~ 25 mΩ |
| Samorozładowanie | spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC |
| Materiał obudowy | ABS (UL94HB) |

Wymiary

| | |
|----------------|--------|
| długość | 151 mm |
| szerokość | 65 mm |
| wysokość | 94 mm |
| wys. całkowita | 100 mm |

Rodzaj konektora

faston 4,8 mm